









ダイクロハロゲン球 50W(径50mm)

3,000K






































照明率表 P.949-B-

照明率表 P.949-B-

照明率表 P.949-B-

照明率表 P.949-B-

照明率表 P.949-B-













## **DDL-2274XW**

¥4,800 ランプ別

65W(E11)×1灯 ダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/鋼板 オフホワイト塗装 イン 副板 オフホワイト塗装 バッフル / アルミ オフホワイト塗装 ● 0.4kg ● 埋込必要高114mm

- 取付可能天井厚5 ~ 25mm

**DDL-1676XW**(オフホワイト) **DDL-1676XB**(ブラック)

¥4,500 ランプ別



, 50W(E11)×1灯 ダイクロハロゲン球(径50mm)

枠 / アルミダイカスト 塗装 バッフル / アルミダイカスト 塗装

- 0.2kg 埋込必要高102mm 取付可能天井厚5~25mm











ダイクロハロゲン球( 径50mm )75W形65W( E11 )3.000K | ダイソロハロタフ球( 全500ml ) / クタリアは | ダリア 34817 ¥2,600( 5,900cd 3,000h ) 中角形 DP-34818 ¥2,600( 2,900cd 3,000h ) 広角形 DP-34819 ¥2,600( 1,500cd 3,000h )



ダイクロハロゲン球( 径50mm ) 50W形40W( E11 ) 3.000K | 対象性 | 対象

(100) (75)

ダウンライト

ベー

スダウン