













ハロゲン球 12V / 白熱灯


75

12Vダイクロハロゲン球  
50W(径50mm)

3,200K




75  
埋込穴



首振り角 片側 30°  
回転角 320°  
近接限度 0.3m

75  
埋込穴



首振り角 片側 30°  
回転角 320°  
近接限度 0.3m

DDL-1679XW (オフホワイト)

DDL-1679XB (ブラック)

¥7,400 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球 径50mm)

- 枠ノアルミダイカスト 塗装
- コーンノアルミシルバー電解(鏡面)
- 0.3kg
- 首振り片側のみ30°・回転320°
- トランス別置
- 埋込必要高164mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDL-3258XC (クローム)


¥8,500 ランプ別 トランス別

DDL-3258XT (ブロンズ)


¥8,800 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球 径50mm)

- 枠ノアルミダイカスト メッキ
- コーンノアルミメッキ
- 0.3kg
- 首振り片側のみ30°・回転320°
- トランス別置
- 埋込必要高164mm
- 取付可能天井厚5~25mm



75  
埋込穴



75  
埋込穴

12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10)3,200K  
狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)  
中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)  
広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)  
超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ダウンライト ● グレアレスダウン【ユニバーサル】

75

放電灯  
蛍光灯  
12V  
ハロゲン球  
白熱灯

LED