

ハロゲン球 12V

150 125

12Vジェニックハロゲン  
50W(径85mm)

2,800K 3,300K  
2,850K  
3,000K



DDL-2300XW















DDL-2300XB



CORSO DDL-2042XW



CORSO DDL-2042XB



150  
埋込穴



首振り角 片側 45° 回転角 360° 近接限度 0.7m

125  
埋込穴



首振り角 片側 40° 回転角 350° 近接限度 0.7m

DDL-2300XW (オフホワイト)  
DDL-2300XB (ブラック)

¥10,800 ランプ別 トランス別

50W (EZ10) × 1灯  
12Vジェニックハロゲン(径85mm)

- 枠 / 銅板 塗装
- バツフル / アルミ 塗装
- 灯具 / 銅板 塗装
- 0.6kg
- 首振り片側のみ45°・回転360°
- トランス別置
- 埋込必要高160mm
- 取付可能天井厚5 - 50mm

灯具は必要に応じて上下に動かせます。

DDL-2042XW (オフホワイト)  
DDL-2042XB (ブラック)

¥9,800 ランプ別 トランス別


50W (EZ10) × 1灯  
12Vジェニックハロゲン(径85mm)

- 枠 / アルミダイカスト 塗装
- コーン / アルミダイカスト 塗装
- 灯具 / アルミダイカスト 塗装
- 0.7kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高183mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm


意匠登録済

ダウンライト ● ユニバーサルダウン

150  
125



必要に応じて灯具が上下するため、壁面上部への照射が可能です。



125  
埋込穴

放電灯  
蛍光灯  
12V ハロゲン球  
白熱灯  
LED

12Vジェニックハロゲン(径85mm) 50W (EZ10) 8,000K  
超狭角形 DP-53365 ¥3,500(36,000cd 3,000h)  
狭角形 DP-53366 ¥3,500(17,000cd 3,000h)  
中角形 DP-53367 ¥3,500(7,200cd 3,000h)

標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内