

1 ラ 1

POWER SERIES パワーシリーズ







3,800K 4,200K 3,900K 5,800K




メタルハライドランプ(T形)・クリア 250W [2,050K] (6,500K] 高圧ナトリウムランプ(T形)・クリア 220W


15m


10m

5m



15m 10m 5m





500000 200000 0.2 167900 100000 4600 0.3 50000 0.3 41950 水平距離(m) 水銀灯・クリア1KW

200000 100000 0.2 80400 0.3 35750 20000 20100 水平距離(m) 水銀灯・クリア400W

20000 0.2 11250 水平距離(m) 水銀灯・クリア400W 首振角 上方下方 140°40° 回転角

100000

50000

20000

2 1 U / A Y 平距離(m) メタルハライドランプ(T 形)・クリア250W 首振角 上方下方

80 ° 50

首振角 上方下方 60°90° 回転角 180°







DOH-1400XB ¥64,900 ランプ別 安定器別

1KW(E39)×1灯 水銀灯・クリア

1KW(E39)×1灯 水銀灯

1KW(E39)×1灯 メタルハライドランプ・クリア 1KW(E39)× 1灯 メタルハライドランプ

本体 / アルミ ダークグレー塗装 反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面) 強化ガラス 透明 -535

• 10.1kg ●防雨形

● 天井付・壁付・床付 兼用 ・ボルト取付専用

● 首振上方60° 下方90 °•回転180 °

560 ● 安定器別置 L160-



DOH-1399XB

¥54,800 ランプ別 安定器別

400W(E39)× 1灯 水銀灯・クリア 400W(E39)×1灯

水銀灯 400W(F39)x 1/tT

メタルハライドランプ・クリア 400W(E39)× 1灯 メタルハライドランプ

本体 / アルミ ダークグレー塗装 反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面)

強化ガラス 透明 • 6.4kg

● 天井付・壁付・床付兼用

首振 上方60° _ 回転180° 下方90°・ ●安定器別置



140-



メタルハライドランプ・クリア 1KW(E39)

上向 [4.500K] M1000·L-J/BD ¥25.000(90.000 lm 9.000h) 水平 4,500K M1000·L-J/BH ¥25,000(83,000 lm 9,000h) 下向 4,400K M1000·L-J2/BU ¥27,600(96,000 ℓm 12,000h)



メタルハライドランプ <u>4,200K</u>

1KW(E39) 上向 MF1000·L-J/BD ¥26,000(87,000ℓm 9,000h) 水平 MF1000·L-J/BH ¥26,000(80,000ℓm 9,000h) 下向 MF1000·L-J2/BU ¥28,600(96,000ℓm 12,000h)



メタルハライドランプ適合安定器 磁気式 DP-9065(100V)¥49,800 1KW用 DP-9066(200V)¥27,200



DOH-2796XT

0.1

0.1

180150

45050

¥38,500 ランプ別 安定器別

400W(E39)×1灯 水銀灯・クリア 400W(E39)×1灯

水銀灯 400W(E39)×1灯 火タルル= メタルハライドランプ・クリア

400W(E39)×1灯 メタルハライドランプ

本体 / アルミダイカスト グレー塗装 反射板 / アルミ シルバー電解 (アルグラス処理) 強化ガラス 透明

• 5.6kg

- 防雨形
- 天井付・壁付・床付兼用 ● ボルト取付専用
- 首振上方140° 下方40°·回転180° ●安定器別置







水銀灯・クリア 5,800K 400W(E39) H400 ¥5,270(20,500 lm 12,000h)



水銀灯 3,900K 400W(E39) HF400X ¥5,850(22,000 & m 12,000h)





DOH-2628XB

¥29,000 ランプ別 安定器別

| 250W(E39)× 1灯 | メタルハライドランプ(T形)・クリア

220W(E39)×1灯 高圧ナトリウムランプ(T形)・クリア

本体 / アルミ管 ダークグレー塗装 反射板 / アルミ シルバー電解 アルグラス処理) 強化ガラス 透明 ● 2.0kg

- 防雨形
- 天井付・壁付・床付兼用
- ●首振上方80 下方50。
- ●安定器別置







メタルハライドランプ・クリア 400W(E39)

上向 4,000K M400·L-J2/BD-PS ¥12,800(44,000 lm 12,000h) 水平 4.200K M400LE/BH ¥12.800(30.000 lm 9.000h)



メタルハライドランプ 3,800K 400W(E39)

上向 MF400·L-J2/BD-PS ¥13,300(42,000 l m 12,000h) 水平 MF400·L-J/BH ¥13,300(34,000ℓm 9,000h) 下向 MF400·L-J2/BU-PS ¥13,300(42,000ℓm 12,000h)



メタルハライドランプ適合安定器 磁気式 DP-17616(100V)¥20,600 400W用 DP-52703(200V)¥15,800

管灯回路配線長 50m以内







水銀灯適合安定器 磁気式 DP-9065(100V)¥49,800 1KW用 DP-9066(200V)¥27,200 管灯回路配線長 50m以内