

125

グレアレス軒下ダウンライト 防滴形(軒下用に適した、防滴仕様のダウンライトです)

GLARELESS DOWN

グレアレスの思想を屋外にも展開。

遮光角を30°に設定し、不快なグレアをカットしました。必要な照度を十分に確保しながら、目的方向以外への光の漏洩を防止することで光害を抑えた最適な照明を実現します。



エクステリア ● グレアレスダウン





125



従来の軒下ダウンライトは、ガラス面積が大きく、よごれや反射の映り込みが目立つ原因となっていました。新設計のダウンライトはガラスカバーをコーンの上部に取付け、よごれや映り込みを最小限に抑えました。

CDM-R(PAR20) 35W

3,000K




DOH-3239XW ¥12,000 ランプ別 安定器別

- 35W(E26)×1灯 CDM-R(PAR20・3000K)
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミ シルバー電解(鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 1.2kg
- 防滴形
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚5~35mm




DOH-3240XW ¥16,000 ランプ別 安定器別

- 35W(E26)×1灯 CDM-R(PAR20・3000K)・広角形
- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ シルバー電解(鏡面)
- 硬質ガラス 透明(リブ入)
- 1.0kg
- 防滴形
- 安定器別置
- 埋込必要高156mm
- 取付可能天井厚5~35mm



125 埋込穴



125 埋込穴

CDM-R(PAR20) 35W(E26) 3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000 (23,000cd 9,000h) 広角形 DP-54408 ¥12,000 (5,000cd 9,000h)

CDM-R適合安定器 磁気式 DP-51302(100V) ¥18,000 35W用 DP-51303(200V) ¥18,000

管灯回路配線長 10m以内