


CDM-R



		W数 (W)	配光	口金	中心光度 (cd)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	希望小売価格 (円)	品番
	PAR30	35	狭角形	E26	44,000	3,000	81	9,000	CDM-R 35W / 830PAR30L10°	¥ 12,000	DP-54411
			広角形	E26	7,400	3,000	81	9,000	CDM-R 35W / 830PAR30L30°	¥ 12,000	DP-54412
		70	狭角形	E26	68,000	3,000	83	9,000	CDM-R 70W / 830PAR30L10°	¥ 14,000	DP-54413
			中角形	E26	13,500	3,000	83	9,000	CDM-R 70W / 830PAR30L30°	¥ 14,000	DP-54685
			広角形	E26	10,000	3,000	83	9,000	CDM-R 70W / 830PAR30L40°	¥ 14,000	DP-54414
			狭角形	E26	63,000	4,200	94	9,000	CDM-R 70W / 942PAR30L10°	¥ 14,000	DP-54415
中角形	E26	13,000	4,200	94	9,000	CDM-R 70W / 942PAR30L30°	¥ 14,000	DP-54684			
広角形	E26	9,000	4,200	94	9,000	CDM-R 70W / 942PAR30L40°	¥ 14,000	DP-54416			
	PAR20	35	狭角形	E26	23,000	3,000	81	9,000	CDM-R 35W / 830PAR20 10°	¥ 12,000	DP-54407
			広角形	E26	5,000	3,000	81	9,000	CDM-R 35W / 830PAR20 30°	¥ 12,000	DP-54408
		狭角形	E26	21,500	4,200	90	6,000	CDM-R 35W / 942PAR20 10°	¥ 12,000	DP-54409	
		広角形	E26	5,000	4,200	90	6,000	CDM-R 35W / 942PAR20 30°	¥ 12,000	DP-54410	

CDM-R35W/942、CDM-R70W/942タイプはインバータ専用です。DP-53277、DP-53271とそれぞれ組合せてご使用ください。

CDM-R用安定器

屋内用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高 (mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)
					始動時 (A)	安定時 (A)									
	35	DP-53277	¥ 22,500	100/200/242	0.45/0.23/0.2	0.45/0.23/0.2	45/44/44	205	0.8	0.45/0.23/0.2	高	191×92×51	158×70	0.7	2
		DP-53271	¥ 23,000	100/200/242	0.86/0.42/0.36	0.86/0.42/0.36	86/82/82	205	1.5	0.86/0.42/0.36	高	191×92×51	158×70	0.7	2
	35	DP-51300	¥ 19,000	100	0.64	0.58	54	230	0.68	1.0	高	350×83×93	320	4.5	10
		DP-51301		200	0.32	0.29				0.5					
	70	DP-51304	¥ 21,000	100	1.2	0.97	89	230	1.3	1.8	高	350×83×93	320	4.5	10
		DP-51305		200	0.6	0.48				0.9					

屋外用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高 (mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)
					始動時 (A)	安定時 (A)									
	35	DP-51302	¥ 18,000	100	0.64	0.58	54	230	0.68	1.0	高	270×83×77	255	3.0	10
		DP-51303		200	0.32	0.29				0.5					
	70	DP-51306	¥ 20,000	100	1.2	0.97	89	230	1.3	1.8	高	270×83×77	255	3.5	10
		DP-51307		200	0.6	0.48				0.9					

CDM-R Mini



		W数 (W)	配光	口金	中心光度 (cd)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	参考価格 (円)	ランプコード
		20	狭角形	GX10	11,000	3,000	85	12,000	CDM-R Mini 20W / 830 10°	¥ 12,000	L 8021
			中角形	GX10	3,500	3,000	85	12,000	CDM-R Mini 20W / 830 25°	¥ 12,000	L 8022
			広角形	GX10	1,700	3,000	85	12,000	CDM-R Mini 20W / 830 40°	¥ 12,000	L 8023

CDM-Tm



		W数 (W)	口金	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	参考価格 (円)	ランプコード
		20	PGJ5	1,650	3,000	86	12,000	CDM-Tm20W / 830	¥ 8,000	L 8014
		35	PGJ5	3,000	3,000	90	12,000	CDM-Tm35W / 930	¥ 8,500	L 8016

CDM-R Mini / CDM-Tm用安定器

屋内用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高 (mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)
					始動時 (A)	安定時 (A)									
	20	DP-54910	¥ 19,000	100	0.20	0.27	26	260	1.0	0.2	高	220×45×42	208	0.35	2
		DP-54911	¥ 19,800	100	0.45	0.45	45	295	1.7	0.45	高	220×45×42	208	0.40	2