

LED

65



コントローラーにより発光色を自在に制御

LED発光時のカラー制御をおこなう専用コントローラー。一定の周期で、6色のカラーを変化させることも可能です。

(DSE-53171・DP-53172E)



ディスプレイライト ● カウンターライト

65

LED
0.6W/2W

カウンターライト (白色 / フルカラー)



DSE-53170
¥21,400 ランプ付

LED 2W LED ホワイト

- 枠 / ゴム 白
- アクリル 乳白
- 0.1kg
- 埋込穴径 80、深9mm、65貫通
- AC100V
- 埋込必要高30mm
- 取付可能板厚12mm以上

注 調光器との併用はできません。

65

埋込穴



DSE-53171
¥28,000 ランプ付

LED 0.6W LED フルカラー

- 枠 / ゴム 白
- アクリル 乳白
- 0.1kg
- 埋込穴径 80、深9mm、65貫通
- DC24V
- 専用コントローラー別売・別置 (DP-53172E ¥50,000)
- 埋込必要高35mm
- 取付可能板厚12mm以上

注 調光器との併用はできません。

65

埋込穴



オプション




専用コントローラー
DP-53172E
¥50,000

- プラスチック 黒
- 巾70 長130 高30mm 0.2kg
- DSE-53171を最大15台まで接続可能
- 出力パターン設定スイッチ付 (赤-緑-青-水色-紫-黄-フルカラー1-フルカラー2-フルカラー3)
- ACアダプタ 出力DC24V 対
- 出力線最大延長距離15m

注 出力線 0.5sq 5芯 は付属されておりません。

DSE-53171 結線図



- 入力用および送り用の電源線 (VCTF/0.5sq×2芯) 信号線 (VCTF/0.5sq×3芯) は別途お求めください。
- コントローラーから接続する端末器具までの配線距離は、15m以内にてください。
- コントローラー1台につき器具を最大15台まで接続可能です。
- 必ず専用コントローラー付属ACアダプタをご使用ください。

注 必ず端子台の同表示を接続してください。誤操作の原因となります。

放電灯
蛍光灯
LED

LED